



## TABELLA RIASSUNTIVA REQUISITI CATEGORIE - CAMPIONATO 2012

	ENTRY	BUDGET	PRESSURE 1	PRESSURE 2	PRESSURE 3	POWER 1	POWER 2	POWER 3	OVERPRESSURE
Tipo di misura SPL	Massima in 30 secondi, burp proibito		Massima in 30 secondi, burp ammesso			Media in 60 secondi	Media 90 sec	Media in 120 sec	Massima in 30 sec
Traccia CD	Dalla 1 alla 19		Dalla 20 alla 60			Dalla 1 alla 19			Qualsiasi traccia
Limite costo componenti	Si, 999 Euro ampli sub		Si, tot. 2000 Euro			NO			
Limite potenza	Max 2000 W rms/1 ohm		Nessuna limitazione						
Limite SUB	Nessun limite su numero e dimensioni		3x8" - 2x10" - 1x12"	4x8" 3x10" 2x12" 1x15"	Oltre limiti Press. 2 (anche 18" e oltre)	Nessun limite su numero e dimensioni			
Obblighi sull'installazione	Rifiniture estetiche e fissaggio subwoofer (anche solo bloccato dallo schienale del sedile)		Subwoofer fissato, in modo da non potersi muovere durante la guida (anche solo bloccato dallo schienale del sedile)			Nessun obbligo di fissaggio o protezioni.			
Condizioni abitacolo	Completamente usufruibile						Anteriore usufruibile per 2 occupanti		Parzialmente guidabile
Sedili posteriori	In posizione eretta, bloccato in sede	Il sedile può essere ribaltato	Il sedile può essere ribaltato, ed anche rimosso dall'abitacolo se risulta possibile farlo senza ausilio di attrezzi			I sedili possono essere ribaltati e/o estratti dal veicolo, a discrezione del concorrente.			
Sedili anteriori	I sedili possono essere sistemati come il concorrente meglio crede, anche agendo (per esempio) sullo sgancio per l'accesso ai posti posteriori					A discrezione del concorrente, possono essere regolati come meglio crede, ed anche estratti dal veicolo se lo desidera.			
Limite ingombro	Non invadere l'abitacolo						Stile "no-wall"	Dietro ai montanti centrali	
Auto escluse	Panda (modelli antecedenti al 2005), Marbella ed auto non in grado di circolare normalmente (non assicurate e revisionate)				Non regolarmente circolanti	Veicoli commerciali, monovolume e SUV	Non regolarmente circolanti	Nessun divieto	
Limite altezza	Sotto sedile posteriore <sup>1</sup> e dietro allo schienale. Il condotto reflex non sporge in altezza.		Sotto altezza sedile posteriore <sup>1</sup> (senza poggiatesta) e dietro allo schienale. Il condotto del reflex può sporgere in altezza.			Sotto vetro post. woofer e reflex anche esterni		Nessuno	
Batterie	1 in zona originale, fissata, protetto positivo	1 zona originale + 1 aggiuntiva	Batterie aggiuntive non limitate come numero, tipo e dimensioni, ma devono essere per uso automobilistico.						Nessuna limitazione
Disp. sicurezza	Cinture di sicurezza, airbag (escluso volante) e poggiatesta anteriori presenti.					Cinture di sicurezza, airbag (no volante)	Non necessari		
Limiti iscrizione	Mai entro primi 3 in una finale gare ufficiali		No professionisti del settore				Anche professionisti del settore e Teams		
Tensione massima	15V durante le misure						20V durante le misure		
Sorgente	Nella sua sede sul cruscotto, anche non fissata. Si può controllare il sistema dall'esterno		Nessuna limitazione, può anche essere tenuta all'esterno						
Penalità	Mancanza di rifiniture, fissaggio box e batterie				Mancanza fissaggio box e batterie		Mancanza fissaggio box	Rispettare le regole della categoria. Non è necessario fissare le batterie, proteggerne i poli e mettere fusibili di protezione.	
Portiere	O aperte o chiuse, per tutta la misura		Chiuse (anche i finestrini) per tutta la prova			O aperte o chiuse, per tutta misura			

<sup>1</sup> = se il sedile posteriore fosse stato sostituito, come riferimento per l'altezza sarà utilizzato il pianale originale

Le protezioni dei poli delle batterie devono essere di tipo rigido, non basta moquette, un pezzo di gomma oppure il nastro isolante!!!

La batteria principale (quella nel vano motore) può NON essere collegata all'impianto, nel qual caso non va considerata la sua installazione (posizione, protezione e fissaggio)